

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 19/01/15

HARDENER HC

Page 1 sur 1

Version 2

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

HARDENER HC est un produit de durcissement des émulsions. Il se présente sous la forme d'un liquide.

Il se conserve 2 ans.

2. UTILISATION ET USAGE

Le durcisseur HARDENER HC permet d'allonger considérablement le nombre de passages, mais en contrepartie l'émulsion devient très difficile à éliminer en fin de tirages.

3. MODE D'EMPLOI

Sur un écran insolé, développé et sec, appliquer généreusement le durcisseur HARDENER HC à l'aide d'une éponge imprégnée ou d'un chiffon des deux côtés de l'écran. Avant séchage, et ceci est surtout valable pour les mailles fines, prendre soins d'enlever à la soufflette ou à l'aide d'un aspirateur, le durcisseur HARDENER HC recouvrant les parties libres de l'écran. Laisser sécher. Le durcissement peut être accéléré sous l'action de la chaleur (en étuve **avec extracteur**). On peut procéder à cette opération deux fois pour accentuer le durcissement.

NB une légère modification de la couleur de l'émulsion peut se produire. Ce phénomène est la conséquence normale de la réaction chimique qui se produit entre le durcisseur et l'émulsion.

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Pas de recommandations particulières.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. **NE PAS FAIRE VOMIR.**

5. CONDITIONNEMENT

FLACON DE 1 KG



BIDON DE 5 KG

