



FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 25/02/15

TEX MOL CONC.

Page 1 sur 1

Version 1

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

TEX MOL CONC. est un produit retardant pour encres de sérigraphie à l'eau. Il se présente sous la forme d'un liquide incolore avec une densité 1,12g/cm³.

Il se conserve 1 an après la date de fabrication à une température comprise entre 5°C et 35°C à condition que le flacon soit bien fermé après chaque utilisation.

2. UTILISATION ET USAGE

Le produit TEX MOL CONC. a été conçu pour augmenter le caractère hydrophile de l'encre ce qui facilite le passage de l'encre dans l'écran de sérigraphie en retardant le séchage de celle-ci. Il permet ainsi d'éviter les problèmes de couvrance. Il augmente par ailleurs un peu la viscosité de l'encre.

3. MODE D'EMPLOI

MÉLANGE

Il est recommandé d'utiliser entre 10 et 30 gr/kg (1 et 3 %) de produit TEX MOL CONC. par rapport à l'encre.

L'addition de produit TEX MOL CONC. réduisant la tenue de l'encre sur le tissus, veillez à ne pas dépasser le dosage prescrits.

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Inapplicable.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau à grande eau avec du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

5. CONDITIONNEMENTS

POT DE 1 LITRE