



FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 19/02/15

TEXPLAST MATT SF

Page 1 sur 1

Version 1

1. DESCRIPTION DES PRODUITS

TEXPLAST MATT SF est une pâte à mélanger avec l'encre plastisol TEXPLAST afin de donner une apparence plus mate, moins brillante.

Il se conserve 1 an entre 5°C et 35°C.

2. UTILISATION ET USAGE

Le produit TEXPLAST MATT SF s'utilise en mélange avec l'encre TEXPLAST.

3. MODE D'EMPLOI

APPLICATION :

La dose doit être comprise entre 10 et 20% par rapport à l'encre TEXPLAST.

POLYMERISATION ET SECHAGE :

2 à 3 minutes au tunnel à 170°C. (selon l'épaisseur déposé).

NETTOYAGE :

Pour le nettoyage de l'encre nous vous conseillons la gamme de solvants PRODECAN :

Solvants pétroliers : PROSOLVE D.

Solvants non pétroliers : ECOSOLVE GE.

CONSEIL :

Avant de débiter toute production, s'assurer de la bonne tenue de l'encre en procédant à un lavage selon les recommandations portées sur l'étiquette.

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Inapplicable.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau à grande eau avec du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

5. CONDITIONNEMENTS

POT DE 1 KG

POT DE 5 KG