

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 16/02/15

PROSOLVE D EMULSIFIABLE

Page 1 sur 1

Version 3

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

PROSOLVE D EMULSIFIABLE est un solvant pétrolier émulsifiable à moyen taux d'évaporation. Son point éclair est de 42,5°C.

Il se conserve 2 ans à 20°C.

2. UTILISATION ET USAGE

Le solvant PROSOLVE D EMULSIFIABLE est conçu pour éliminer les résidus d'encre avant et après le dégravage. Il peut être utilisé pendant l'impression sous réserve d'un test préalable (selon type d'émulsion, conditions d'insolation de tirage etc...)

3. MODE D'EMPLOI

Bien frotter les deux côtés de l'écran avant le dégravage à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau imbibé de solvant jusqu'à apparition nette de l'émulsion photosensible. Rincer à l'eau puis dégraver l'écran avec un produit de la gamme PROCLEAN.

Si nécessaire, terminer le nettoyage en réappliquant le solvant sur les 2 côtés de l'écran ; laisser agir 1/4 d'heure et passer au surpresseur d'eau.

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Placer le sujet au repos au grand air.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

5. CONDITIONNEMENT

FLACON DE 1 L



JERRICAN DE 5 L



FÛT DE 30 L



ET FÛT DE 200 L