

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT

Date : 16/02/15

PROSOLVE SUPER

Page 1 sur 1

Version 3

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

PROSOLVE SUPER est un solvant pétrolier émulsifiable à moyen taux d'évaporation. Son point éclair est de 49,5°C.

Il se conserve 2 ans à 20°C.

2. UTILISATION ET USAGE

Le solvant PROSOLVE SUPER est conçu pour éliminer les résidus d'encre avant et après le dégravage. De part sa forte réactivité avec l'émulsion, il n'est pas recommandé de l'utiliser durant l'impression.

3. MODE D'EMPLOI

Bien frotter les deux côtés de l'écran avant le dégravage à l'aide d'un chiffon ou d'un pinceau imbibé de solvant jusqu'à apparition nette de l'émulsion photosensible. Rincer à l'eau puis dégraver l'écran avec un produit de la gamme PROCLEAN.

Toutes les souillures restant sur l'écran peuvent être éliminées avec un mélange PROPASTE + PROSOLVE SUPER.

4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS D'INHALATION :

Placer le sujet au repos au grand air.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Laver à grande eau pour éliminer le produit en maintenant les paupières écartées pendant 15 minutes. Consulter un spécialiste s'il apparaît une rougeur, une douleur ou une gêne visuelle.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver la peau avec de l'eau et du savon.

EN CAS D'INGESTION :

Laver la bouche avec de l'eau. NE PAS FAIRE VOMIR.

5. CONDITIONNEMENT

FLACON DE 1 L



JERRICAN DE 5 L



FÛT DE 30 L



ET FÛT DE 200 L